



bolmin
P R O F I L S
PARTAGER L'ESPACE



BM80



BM80

CONCEPT PRODUIT

- Concevoir des espaces de bureaux tertiaires et industriels.
- Système modulaire simple à couvrir joints,
- S'adapte à tous les environnements.

BÉNÉFICES PRODUIT

- Adaptable et simple.
- Vitrage clair, sablé ou film vitrophanie.
- Remplissage plein en plâtre revêtu ou panneau mélaminé.
- Design sobre avec trois formes d'huissieries, ronde, carré ou ogive. Acoustique de 39 à 52dBA.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

La cloison BM80 est une cloison à ossature apparente. Les éléments de cloisons pleins et vitrés sont maintenus par des couvre-joints clippés (aspect plat ou oméga).

OSSATURE

Cloisons ossature aluminium à couvre joint :

- Épaisseur aux parements : 80 mm.
- Épaisseur hors tout : 83 à 90 mm.
- Les profilés laqués, teintes RAL ou autre, ont une largeur visible de 32 mm.
- Départs et angles : angle variable, angles à 90° (droit ou arrondi), about de cloison, poteau 3D, départs murs, départ biais, plinthe et poteau électrique.

CLOISON PLEINE

- Finition par panneau en plaque de plâtre revêtu d'un décor papier ou d'un film vinylique, panneau mélaminé ou stratifié (épaisseur 12 mm), interposition d'une laine de verre de 45 mm.
- Isolation acoustique de 42 dB à 52 dB en variant les remplissages.
- Certifiée garde-corps (PV CEBTP)

CLOISON VITRÉE

Les parclozes aluminium double vitrage et simple vitrage permettent l'utilisation de vitrages 5 à 12 mm.

Les vitrages sont maintenus sous les couvre-joints apparents.

- Possibilité d'inclure le store entre les vitrages.
- Possibilité de sabler le vitrage suivant un graphisme ou coller un film décoratif.
- Isolation acoustique de 39dB à 47dB suivant les types de remplissages.
- Toute hauteur et vitrée sur allège certifiée garde-corps (PV CEBTP)

BLOCS PORTES

Huisserie aluminium réversible à paumelles réglables :

- Forme arrondie, carrée, ou ogive,
- Vantail à âme pleine de 40 mm, réversible, finition stratifié,
- Possibilité d'imposte filante ou toute hauteur,
- Vantail vitré à cadre aluminium avec simple vitrage ou double vitrage,
- Vantail clarit sur paumelles ou sur pivot de sol,
- Portes mono affleurantes coté circulation en 55 mm d'épaisseur,
- Portes bi-affleurantes TWIN en 80 mm d'épaisseur. Charnières en applique inox ou charnières invisibles,
- Intégration d'interrupteur possible.



140 rue Roland Garros - ZAC Du Long Buisson
27050 EVREUX CEDEX
Tél. : 02 32 23 72 12
bolmin@bolminprofils.fr
www.bolminprofils.fr

NOS AGENCES

AGENCE ÎLE DE FRANCE

50 avenue du Vieux Chemin de Saint Denis
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Tél. : 01 47 28 40 81

AGENCE SUD EST

60-62 avenue du Progrès
69680 CHASSIEUX
Tél. : 06 20 81 03 39

AGENCE SUD OUEST

8 rue Galilée
33185 LE HAILLAN
Tél. : 05 56 57 17 99