


bolmin
P R O F I L S
PARTAGER L'ESPACE



BM80BAB



BM80BAB

CONCEPT PRODUIT

- La cloison BM80BAB permet de concevoir des projets architecturaux avec un système bord à bord.

BÉNÉFICES PRODUIT

- Remplissage vitré avec vitrage trempé ou feuilleté bord à bord collé. Les panneaux pleins en panneaux de particules sont assemblés en bord à bord.
- Désign carré ou rond.
- Acoustique de 39 à 53dB.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

La cloison BM80BAB est une cloison Bord à Bord. Les éléments de cloisons pleins et vitrés sont posés sans ossature verticale apparente.

OSSATURE

Cloisons ossature aluminium bord à bord :

- Épaisseur aux parements : 80 mm.
- Épaisseur hors tout : 83 à 90 mm.
- Les profilés laqués, teintes RAL ou autre, ont une largeur visible de 32 mm.
- Départs et angles : angle variable, angles à 90° (droit ou arrondi), about de cloison, poteau 3D, départ mur, départ biais, plinthe et poteau électrique.

CLOISON PLEINE

- Finition mélaminé ou stratifié (épaisseur 12 mm) avec champs verticaux plaqués.
- Les panneaux sont maintenus sur les montants par un système de clips invisibles.
- Isolation acoustique de 44dB à 53dB en variant les remplissages.
- Parement avec finition tôle acier laquée.
- Jonction entre les modules pleins et les modules vitrés en bord à bord ou avec profil de jonction.

CLOISON VITRÉE

Les parcloles aluminium double vitrage permettent l'utilisation de vitrage 10 et 12 mm d'épaisseur.

Les vitrages sont soit des vitrages trempés, soit des vitrages feuilletés.

Les vitres sont assemblées par collage avec du scotch double face VHB de 2 mm.

En version joint creux, les vitrages de 8 mm sont collés sur un cadre aluminium, le collage est masqué sous un laquage.

- Possibilité d'inclure le store entre les vitrages.
- Possibilité de sabler le vitrage suivant un graphisme ou coller un film décoratif.
- Isolation acoustique de 39dB à 45dB suivant le type de vitrages.

BLOCS PORTES

Huisserie aluminium réversible à paumelles réglables :

- Forme arrondie, carrée, ou ogive.
- Vantail à âme pleine de 40 mm, réversible, finition stratifié.
- Possibilité d'imposte filante ou toute hauteur.
- Vantail vitré à cadre aluminium avec simple vitrage ou double vitrage.
- Vantail clarit sur paumelles ou sur pivot de sol.
- Portes mono affleurantes coté circulation en 55 mm d'épaisseur.
- Portes bi-affleurantes TWIN en 80 mm d'épaisseur. Charnières en applique inox ou charnières invisibles.
- Intégration d'interrupteur possible.



140 rue Roland Garros - ZAC Du Long Buisson
27050 EVREUX CEDEX
Tél. : 02 32 23 72 12
bolmin@bolminprofils.fr
www.bolminprofils.fr

NOS AGENCES

AGENCE ÎLE DE FRANCE

50 avenue du Vieux Chemin de Saint Denis
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Tél. : 01 47 28 40 81

AGENCE SUD EST

60-62 avenue du Progrès
69680 CHASSIEUX
Tél. : 06 20 81 03 39

AGENCE SUD OUEST

8 rue Galilée
33185 LE HAILLAN
Tél. : 05 56 57 17 99