



bolmin
P R O F I L S
PARTAGER L'ESPACE



BM80PR



BM80PR

CONCEPT PRODUIT

- Donner du volume aux cloisons en utilisant un système à joint creux et plinthe en retrait
- Possibilité de double vitrage collé bord à bord. Vos projets prennent du relief.

BÉNÉFICES PRODUIT

- Large choix de panneaux décoratifs mélaminés ou stratifiés.
- Finition des panneaux bord à bord ou joint creux.
- Design sobre avec deux formes d'huisseries au choix, ogive ou carrée.
- Plinthes haute et basse en retrait et télescopique.
- Profils d'angles de forme carrée.
- Acoustique de 40 à 45dBa.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

La cloison BM80PR est une cloison joint creux ou bord à bord avec plinthes en retrait. Les éléments de cloisons pleins et vitrés sont posés sans ossature verticale apparente.

OSSATURE

Cloison à ossature aluminium :

- Épaisseur aux parements : 80 mm.
- Le retrait a une hauteur variable de 40 à 55 mm.
- Les profilés laqués, teintés RAL ou autre, ont une largeur visible de 32 mm.
- Départs et angles : angle variable, angles à 90° (droit ou arrondi), about de cloison, poteau 3D, départs murs, départ biais, poteau électrique.

CLOISON PLEINE

- Finition mélaminé ou stratifié (épaisseur 12 mm) avec champs verticaux plaqués.
- Parement avec finition tôle acier laquée
- Les panneaux sont maintenus sur les montants par un système de clips invisibles.
- Isolation acoustique 42dB à 45dB.

CLOISON VITRÉE

Les parcloles aluminium double vitrage permettent l'utilisation de vitrage 10 et 12 mm d'épaisseur.

Les vitrages sont soit des vitrages trempés, soit des vitrages feuilletés.

Les vitres sont assemblées par collage avec du scotch double face VHB de 2 mm.

En version joint creux, les vitrages de 8 mm sont collés sur un cadre aluminium, le collage est masqué sous un laquage.

- Possibilité d'inclure le store entre les vitrages.
- Possibilité de sabler le vitrage suivant un graphisme ou coller un film décoratif.

BLOCS PORTES

Huisserie aluminium à paumelles réglables :

- Forme arrondie, carrée, ou ogive.
- Vantail à âme pleine de 40 mm, réversible, finition stratifié.
- Possibilité d'Imposte filante ou toute hauteur.
- Vantail vitré à cadre aluminium avec simple vitrage ou double vitrage.
- Vantail clarit sur paumelles ou sur pivot de sol.
- Portes mono affleurantes coté circulation en 55 mm d'épaisseur.
- Portes bi-affleurantes TWIN en 80 mm d'épaisseur. Charnières en applique inox ou charnières invisibles.
- Intégration d'interrupteur possible.



140 rue Roland Garros - ZAC Du Long Buisson
27050 EVREUX CEDEX
Tél. : 02 32 23 72 12
bolmin@bolminprofils.fr
www.bolminprofils.fr

NOS AGENCES

AGENCE ÎLE DE FRANCE

50 avenue du Vieux Chemin de Saint Denis
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Tél. : 01 47 28 40 81

AGENCE SUD EST

60-62 avenue du Progrès
69680 CHASSIEUX
Tél. : 06 20 81 03 39

AGENCE SUD OUEST

8 rue Galilée
33185 LE HAILLAN
Tél. : 05 56 57 17 99