

  
**bolmin**  
P R O F I L S  
PARTAGER L'ESPACE



**BOX**



# BOX

## CONCEPT PRODUIT

- Système de box autonome de bureau pour les rencontres formelles ou informelles en position assise ou debout.

## BÉNÉFICES PRODUIT

- Peut accueillir jusqu'à 4 personnes.
- Design contemporain.
- 4 ambiances sur stock.
- Ventilation intégrée.
- Complètement personnalisable.
- Performance acoustique élevée.



# 4 AMBIANCES DE FINITIONS

à choisir sur stock

## SCANDINAVE

- Structure blanche, panneau bois clair, revêtements acoustiques bleu et moutarde



## INDUSTRIEL

- Structure grise anthracite, panneau bois foncé, revêtements acoustiques gris



## URBAN

- Structure noire, panneau bois chêne, revêtements acoustiques bleu et moutarde



## NATURE

- Structure aluminium naturel, panneau bois clair, revêtements acoustiques gris et vert kaki



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## STRUCTURE

La structure est en aluminium, d'une épaisseur de 83 mm. Elle se décline en 4 coloris standards sur stock ou tout autre finition sur commande.

Toutes les configurations sont possibles entre les parties pleines et vitrées :

- 1 face pleine - 3 faces vitrées
- 2 faces pleines - 2 faces vitrées
- 3 faces pleines - 1 face vitrée
- Dimensions de la box : 2 500x2 500 mm, hauteur 2 300 mm.

## PAROIS VERTICALES

- Les remplissages des parties verticales sont constitués de modules pleins et modules vitrés en double vitrage bords à bords (55.2+55.2).
- Les parois pleines peuvent être en décor bois ou unis dans des tons clairs ou foncés à choisir dans la gamme. Tout autre produit peut être intégré sur demande.
- Des panneaux absorbants verticaux d'épaisseurs 60mm améliorent le confort acoustique et supprime l'effet de résonance et réverbération ( $\alpha > 0,8$ ).

## PORTE

- Porte vitrée simple vitrage sur cadre aluminium de dimension 930x2 150. mm
- Fermeture/ouverture de la porte soit par bâton de maréchal ou béquille inox.

## PLAFOND

- La structure du plafond en acier intègre les dalles en panneau absorbants, l'éclairage à LED commandé par interrupteur intégré au montant d'hubrisserie et le système de ventilation.
- Épaisseur du plafond : 130 mm.
- La dalle centrale du plafond est en matière absorbante ( $\alpha > 0,8$ ).
- Le système de ventilation ultra silencieux fonctionne en extraction et recyclage de l'air avec un débit max à 380m<sup>3</sup>/h.
- Un système de purification de l'air est possible en option.

## OPTIONS

- Panneaux écri-mur aimantables sur les parties pleines.
- Vitrage écri-mur (opaque ou transparent) sur les parties vitrées.
- Écran fixé sur les parties pleines.
- Vitrophanie et vitrage électro-opacifiant.



140 rue Roland Garros - ZAC Du Long Buisson  
27050 EVREUX CEDEX  
Tél. : 02 32 23 72 12  
bolmin@bolminprofils.fr  
[www.bolminprofils.fr](http://www.bolminprofils.fr)

## NOS AGENCES

### AGENCE ÎLE DE FRANCE

50 avenue du Vieux Chemin de Saint Denis  
92390 VILLENEUVE LA GARENNE  
Tél. : 01 47 28 40 81

### AGENCE SUD EST

60-62 avenue du Progrès  
69680 CHASSIEUX  
Tél. : 06 20 81 03 39

### AGENCE SUD OUEST

8 rue Galilée  
33185 LE HAILLAN  
Tél. : 05 56 57 17 99